

Romantik Hotel Dorotheenhof Weimar

Dorotheenhof 1
99427 Weimar-Schöndorf

Tel: +49 (0)3643 4590
Fax: +49 (0)3643 459200

info@dorotheenhof.com
www.dorotheenhof.com

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 13. September 2013 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

PKW-Stellplatz

Parkmöglichkeiten

Zur Einrichtung gehörende PKW-Stellplätze vorhanden.

Entfernung zum barrierefreien Eingang: 30 m

Der Parkplatz ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Entlade- / Ausstiegsmöglichkeit direkt vor dem Eingang für PKW.

Wege im Außenbereich des Betriebes

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist stufen- und schwellenlos.

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Maximale Längsneigung: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 10 m

Sitzgelegenheiten vorhanden.

Eingangsbereich



Eingangsbereich

Der Zugang zum Betrieb / zur Einrichtung ist stufen- und schwellenlos.

Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder usw.).

Ganzglastür vorhanden: nein

Rezeption

Der Zugang zur Rezeption / Kasse ist stufen- und schwellenlos.

Rezeption / Kasse hell ausgeleuchtet.

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 130 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 130 cm

Andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Flure im Innenbereich des Betriebes

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Hotelrestaurant](#), [Zimmer 112](#), [Sanitärbereich im Untergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Gang führt über: [Treppe](#), [Aufzug](#)

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Hotelrestaurant

Tür / Zugang

Der Zugang zum Frühstücksraum / Restaurant ist stufen- und schwellenlos.

Höhe der Stufe / Schwelle: 0 cm

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zum Frühstücksraum / Restaurant wird hingewiesen: [Flure im Innenbereich des Betriebes](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Raum

Bei akustischem Alarm (z.B. Feueralarm) optisch deutlich wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

Tische und Sitzbereiche

Anzahl der Tische insgesamt: 9

Anzahl der Sitzplätze insgesamt: 40

Speisekarte

Schnörkellose und kontrastreiche Schrift auf der Speisekarte.

Speisekarte in Großschrift.

Zimmer 112

Allgemeine Informationen zum Zimmer

Art des Zimmers: Einzelzimmer

Tür / Zugang

Der Zugang ist stufen- und schwellenlos.

Zugang über: [Treppe](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zum Zimmer wird hingewiesen:
[Flure im Innenbereich des Betriebes](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Raum

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

Bett

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 50 cm

Mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes.

Bedienelemente und Technik

Bei akustischem Alarm (z.B. Feuersalarm) geht das Personal durch alle Zimmer.

Sanitärraum

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum im Zimmer 112](#)

Sanitärraum im Zimmer 112



Badezimmer

Zugang

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 112](#)

Der Zugang zum Sanitärraum ist stufen- und schwellenlos.

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 50 cm

Haltegriff links vom WC.

Haltegriff rechts vom WC.

Dusche

Höhe der Duschwanne: 30 cm

Duschstuhl/Duschsitz fest installiert

Haltegriffe in der Dusche: waagrecht

Bedienelemente und Technik

Bei akustischem Alarm (z.B. Feueralarm) optisch deutlich wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

Sanitärbereich im Untergeschoss

Zugang

Zugang zum Sanitärraum über eine Stufe / Schwelle.

Zugang zur Toilette über: [Treppe](#), [Aufzug](#)

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zur Toilette wird hingewiesen:
[Flure im Innenbereich des Betriebes](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Ganzglastür vorhanden: nein

WC

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 50 cm

Haltegriff links vom WC.

Haltegriff rechts vom WC.

Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Schnur

Der Notruf läuft wo auf: an der Rezeption

Bei akustischem Alarm (z.B. Feueralarm) geht das Personal durch alle Räume.

Treppe

Über die Treppe sind zu erreichen: [Flure im Innenbereich des Betriebes](#), [Zimmer 112](#), [Sanitärbereich im Untergeschoss](#)

Alternative zur Treppe: [Aufzug](#)

Anzahl der Treppenstufen: 10

Höhe der Stufe / der Schwelle: 18 cm

Handlauf vorhanden: beidseitig

Visueller Kontrast zwischen Fußbodenbelag und Treppenauf- und -abgang.

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug



Aufzug

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Flure im Innenbereich des Betriebes](#), [Zimmer 112](#), [Sanitärbereich im Untergeschoss](#)

Zugang

Der Zugang zum Aufzug ist stufen- und schwellenlos.

Aufzug

Aufzug hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Bedienelemente / Beschilderung

Minimale Höhe der Bedienelemente - außen: 110 cm

Maximale Höhe der Bedienelemente - außen: 115 cm

Minimale Höhe der Bedienelemente - innen: 110 cm

Maximale Höhe der Bedienelemente - innen: 140 cm

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Nichtraucherzimmer verfügbar.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

Spezieller Ernährungsbedarf

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.